

## Scheda Tecnica

<b>FERRARA</b>																			
<b>Descrizione</b>	<p>Originale finitura decorativa per ambienti interni che riproduce l'effetto filo di seta grezza. Riveste la casa di nuove ed intriganti trame di seta lucente, con luminosi riflessi argentati o dorati e con eleganti e delicate cordonature che esprimono il vostro gusto per le novità di tendenza. Si distingue per la ricchezza e la preziosità delle materie prime impiegate, per l'originalità della trama, per la delicatezza dei colori, per la morbidezza dei riflessi di luce e per il suo particolare effetto, che la rende ideale per ambienti unici ed esclusivi. Garantisce luminosità, fascino, unicità di stile, originalità. Crea uno stile contemporaneo e minimal. Formulata con speciali resine ad acqua, lavabile, ecologica e facile da applicare.</p>																		
<b>Usi</b>	<p>Impiego universale su intonaci di tutti i tipi: a base calce, base gesso, fibrocemento etc., su cartongesso e su superfici in legno.</p>																		
<b>Preparazione del supporto</b>	<p><b><u>Superfici nuove</u></b> Accertarsi che il supporto sia asciutto e che abbia almeno 30 gg. di stagionatura; pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Rasare con Stucco e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Solerosso diluito max al 500% e lasciare asciugare per 12 ore.</p> <p><b><u>Superfici già verniciate</u></b> Asportare le parti di precedenti pitture non aderenti e le eventuali efflorescenze saline; in presenza di muffe bonificare con Bioattiva-Soluzione. Stuccare eventuali crepe ed irregolarità del muro con Stucco; rasare con Stucco e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Solerosso diluito max al 300% e lasciare asciugare per almeno 12 ore.</p>																		
<b>Applicazione</b>	<p><b><u>Fondo</u></b> Dopo aver carteggiato, pulito e livellato da ogni imperfezione il supporto, applicare, con rullo o pennello, una mano di BASE R di colore bianco. Lasciare asciugare. almeno 8 ore.</p> <p><b><u>Fondo:</u></b> Mettere in tinta la finitura FERRARA ORO o ARGENTO con sistema tintometrico. Applicare, con lo speciale rullo Italiacolortexture, la prima mano in modo abbondante e uniforme. Successivamente, con lo specifico tampone per effetto frame Italiacolortexture, rigare uniformemente da sinistra a destra o dall'alto in basso a seconda se si vuole una trama orizzontale o verticale.</p>																		
<b>Dati Tecnici</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>1 Colori</b></td> <td>Bianco + Tinte cartella</td> </tr> <tr> <td><b>Aspetto</b></td> <td>Cremoso</td> </tr> <tr> <td><b>Confezione</b></td> <td>BASE R 4L – 2,5L – 0,750L FERRARA 5Kg – 1,25kg RAVENNA 5Kg – 1,25kg</td> </tr> <tr> <td><b>Legante</b></td> <td>Resine Sintetiche in emulsione</td> </tr> <tr> <td><b>Finitura</b></td> <td>Semi-opaca (5-10 @ 85°)</td> </tr> <tr> <td><b>pH</b></td> <td>8-9</td> </tr> <tr> <td><b>Peso Specifico</b></td> <td>1.15-1.23 kg/lit a 20°C</td> </tr> <tr> <td><b>Essiccazione a 20°C</b></td> <td>Secco al tatto dopo 20' Secco in profondità dopo 12 ore Riverniciabile dopo 8-10 ore</td> </tr> <tr> <td><b>Resa</b></td> <td>5/6 mq/kg</td> </tr> </table>	<b>1 Colori</b>	Bianco + Tinte cartella	<b>Aspetto</b>	Cremoso	<b>Confezione</b>	BASE R 4L – 2,5L – 0,750L FERRARA 5Kg – 1,25kg RAVENNA 5Kg – 1,25kg	<b>Legante</b>	Resine Sintetiche in emulsione	<b>Finitura</b>	Semi-opaca (5-10 @ 85°)	<b>pH</b>	8-9	<b>Peso Specifico</b>	1.15-1.23 kg/lit a 20°C	<b>Essiccazione a 20°C</b>	Secco al tatto dopo 20' Secco in profondità dopo 12 ore Riverniciabile dopo 8-10 ore	<b>Resa</b>	5/6 mq/kg
<b>1 Colori</b>	Bianco + Tinte cartella																		
<b>Aspetto</b>	Cremoso																		
<b>Confezione</b>	BASE R 4L – 2,5L – 0,750L FERRARA 5Kg – 1,25kg RAVENNA 5Kg – 1,25kg																		
<b>Legante</b>	Resine Sintetiche in emulsione																		
<b>Finitura</b>	Semi-opaca (5-10 @ 85°)																		
<b>pH</b>	8-9																		
<b>Peso Specifico</b>	1.15-1.23 kg/lit a 20°C																		
<b>Essiccazione a 20°C</b>	Secco al tatto dopo 20' Secco in profondità dopo 12 ore Riverniciabile dopo 8-10 ore																		
<b>Resa</b>	5/6 mq/kg																		

	<p><b>Solvente</b> Acqua  <b>Diluizione</b> Pronto all'uso  <b>Pulizia degli Attrezzi</b> Con acqua</p>
<b>Classificazione V.O.C.</b>	<p>CAT. A/i Pitture per effetti decorativi.          Valore limite UE per questo prodotto: dal 2010=200 gr/litro          FERRARA: &lt; 30 gr/litro di V.O.C.          Paste coloranti: VOC FREE</p>
<b>Limitazioni</b>	<p>Applicare il prodotto a temperature inferiori a 40°C e superiori a .          Utilizzare il prodotto su superfici pulite e asciutte.          In fase di utilizzo del prodotto indossare sempre adeguati dispositivi di sicurezza (maschera, occhiali e guanti).          In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua pulita e rivolgersi al medico se l'irritazione persiste.          Lavare con acqua calda.          Conservare il prodotto a riparo da gelo e caldo eccessivo.          Validità 12 mesi per prodotto correttamente conservato e non diluito.</p>

*Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale*

**Industria Colori**  
**duriplastic s.r.l.**

73015 Salice Salentino (Lecce)  
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841

[www.duriplastic.com](http://www.duriplastic.com)

[www.italyacolour.com](http://www.italyacolour.com)